



Alto rendimiento con bajo coste para grupos de trabajo exigentes

Cuando lo que realmente importa es la productividad del grupo de trabajo, si el equipo depende de fechas de entrega y demandas de trabajo, es necesario una impresora color en red. La tecnología digital LED de OKI ofrece la más alta fiabilidad, un óptimo rendimiento y facilita un diseño compacto, consiguiendo unos resultados profesionales que nunca decepcionan.

Y esto no es todo. Con una calidad de impresión excelente, flexibilidad en los soportes de papel, uso eficiente de la energía y un coste total de propiedad realmente bajo, la C711 es una inversión de futuro para las empresa.

Imprime más, de manera más rápida

- Velocidad de impresión 34ppm color y 36ppm monocromo
- Tiempo para la primera impresión 9 segundos (8 segundos en blanco y negro)
- Memoria 256 MB RAM y procesador de 533 Mhz
- Gran capacidad de papel de hasta 1.690 hojas

Gestión eficaz de la impresión

- Grandes volúmenes de impresión
- Garantía líder en el sector con 3 años de garantía in situ estándar
- Materiales de una gran resistencia, componentes altamente fiables y tecnología digital LED de OKI
- Consumibles fácil y rápidamente reemplazables por el usuario

Reducción y control de los costes de impresión

- Precio atractivo y bajo coste por copia
- Capacidad del tóner 11.000 páginas monocromo, 11.500 páginas color y duración de los tambores 20.000 páginas
- Consume hasta 1,2 vatios en modo ahorro de energía, reduciendo las facturas de electricidad
- Print Control permite controlar los volúmenes de impresión restringiendo el uso
- Print Supervision facilita el control del uso y permite administrar las impresoras
- Colour Access Policy Manager permite controlar y administrar el uso del color

Impresión con calidad profesional

- Tecnología ProQ2400 Multilevel con una resolución de impresión de 1200x600dpi
- Tóner Microfino de gran definición que asegura que los documentos sean más nítidos y brillantes, incluso en el papel de oficina normal

Flexibilidad en los soportes de impresión

- Tamaños de papel desde A6 a A4 y carteles de hasta 210x1200mm
- Imprime en gramajes desde 64 a 250 gr/m2
- Imprime en soportes de papel especiales desde tarjetas de visita, etiquetas CD ó film de poliéster

Seguridad garantizada

Ahora es posible reducir el riesgo de que la información caiga en manos equivocadas gracias al software Secure Print. La impresión sólo comienza cuando se introduce el PIN en la impresora y los datos son encriptados antes de enviarlos y después son borrados con total seguridad

A4	✓
Manipulación de diferentes tipos de papel	✓
Color, Monocromo	✓
Impresión	✓
1 - 10+ usuarios	✓

Modelos disponibles:

- C711n**
Impresión
- C711dn**
Impresión en red, a doble cara
- C711cdtn**
Impresión en red, a doble cara, 2ª bandeja y cabinet



Impresora Color y Monocromo C711

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	34ppm color, 36ppm monocromo
Tiempo para la primera impresión	9 segundos color, 8 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	60 segundos desde el encendido o hasta 35 desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	533MHz

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	1200x600 con Tecnología ProQ2400 Multilevel
Rendimiento:	Auto Color Balance, Photo Enhance via driver (excluye Mac y driver Postscript)

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	USB Alta velocidad & 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Paralelo Bi-direccional
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, Postscript3 (emulación), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Conexiones de red y protocolos	TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, protocolos JetDirect, NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con total NDS y soporte NDPS :-Pserver, Rprinter, NDPS soportado a través de la puerta de enlace dedicada OKI NDPS, AppleTalk: -ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: -SMB, NetBIOS.Otro: EAP
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 para x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9-10.6.1
Conexión de red y seguridad	IPv6, Autenticación 802.1x, SNMPv3, Encriptación SSL / TLS HTTPS, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , Encriptación datos ³ , Filtro MAC, Filtro IP, IPsec.
Conjunto de utilidades ¹	Color Correct, OKI LPR2, PrintSupervision Net2, Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ² y ³ , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manager ² .

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1: 300 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr/m ²
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr/m ² (estándar en la C711cdtn); Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr/m ²
Máxima capacidad de papel	1460 hojas de 80 gr/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, A6, 10 Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.200mm longitud incluido banner) Dúplex: A4, A5, B5, Tamaño personalizado: Ancho 148-215.9 mm x 210-335.6 mm Largo
Soportes de papel	Bandeja 1/2/3: 64 a 220 gr/m ² ; Bandeja Multifunción: 64 a 250 gr/m ² ; Dúplex: 64 a 120 gr/m ²
Dúplex	Estándar: C711dn & C711cdtn; Opcional: C711n
Salida de papel	350 hojas boca abajo / 100 hojas cara arriba de 80 gr/m ²

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Éstos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento del equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectados.

¹ Consulta la web www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; ² Sólo Windows; ³ Tarjeta de memoria SDHC.

OKI no se responsabiliza del riesgo de no utilizar consumibles compatibles y tarjetas de memoria SDHC; * Incluye todos los consumibles;



Algo único: 3 años de Garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; USPS ZIP Barcode.
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB; Opcional SDHC Tarjeta de Memoria: Hasta 32GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) Almacenamiento: -10°C a 43°C; 10% a 90% HR
Almacenamiento	Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Típico: 600W; Max.1300W; En reposo: 100W (promedio); Ahorro de energía: <15W; Mínimo: 1.2W
Nivel de ruido	Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo: 37dB(A); Modo de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAnxF)	C711n: 340x435x546 mm; C711dn: 389x435x604 mm; C711cdtn: 810x435x604 mm
Peso ⁴	C711n: 28 Kg; C711dn: 31 Kg; C711cdtn: 48.6 Kg
Ciclo de trabajo	Máximo: 100.000 páginas/mes; Promedio: 6.000 páginas/mes
Garantía	3 años de garantía in situ
Código de producto	C711n: 44205303; C711dn: 01269701; C711cdtn: 01269902

ACCESORIOS	
2ª Bandeja de papel	44274502 (estándar en la C711cdtn)
3ª Bandeja de papel	44274502
Dúplex	01272601 (estándar en la C711dn, C711cdtn)
Cabinet	01219302 (estándar en la C711cdtn)
Memoria	256MB: 01182907 512MB: 01182908
SDHC Tarjeta Memoria	16 GB: 01272701

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Cartuchos de tóner* (11.500 páginas)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarillo: 44318605
Cartuchos de tóner* (11.000 páginas)	Negro: 44318608
Tambores** (20.000 páginas)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarillo: 44318505; Negro: 44318508
Fusor (60.000 páginas)	44289103
Cinturón de arrastre (60.000 páginas)	44341902

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora entregada con 2.000 páginas A4.

** Tambor: Promedio de vida páginas A4

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
[WWW.OKI.ES](http://www.oki.es)

